

# HAIER CONSOLE






## Energie label



## Beschikbare capaciteiten

2,5 kW
3,5 kW
4,2 kW

Optioneel	Standaard meegeleverd
 Bedrade bediening YR-E17A	 Afstandsbediening YR-HBS01
 WiFi module KZW-W002	

## TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteitsgegevens					
Koelcapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,5 (0,8 - 3,2)	3,4 (1,0 - 4,0)	4,2 (1,4 - 4,5)
Verwarmingscapaciteit	nom. (min. - max.)	kW	2,8 (0,8 - 3,8)	3,5 (1,0 - 4,5)	4,7 (1,4 - 5,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C		kW	2,46	3,26	3,88
Opgenomen vermogen - koeling	nom. (min. - max.)	kW	0,65 (0,2 - 1,3)	0,92 (0,3 - 1,5)	1,30 (0,5 - 1,6)
Opgenomen vermogen - verwarming	nom. (min. - max.)	kW	0,95 (0,3 - 1,6)	1,05 (0,5 - 1,6)	1,50 (0,6 - 1,9)
Rendement	EER	w/w	3,8	3,6	3,23
	COP	w/w	3,23	3,46	3,11
Pdesign - koeling	35 °C	kW	2,5	3,4	4,2
Pdesign - verwarming	(-10 °C)	kW	2,4	2,9	3,5
Seizoensrendement	SEER		8,0 (A++)	7,5 (A++)	7,0 (A++)
	SCOP		4,2 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)
Jaarlijks energieverbruik - koeling		kWh/j	115	150	258
Jaarlijks energieverbruik - verwarming		kWh/j	798	962	1244
Binnenunit					
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Luchtdebiet	max.	m <sup>3</sup> /u	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380
Ontvochtiging		l/u	1,2	1,6	1,8
Geluidsvermogensniveau - koeling		dB	52	55	58
Geluidsvermogensniveau - verwarming		dB	52	55	58
Geluidsdruk niveau - koeling		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Geluidsdruk niveau - verwarming		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Nettogewicht		kg	16,5	16,5	16,5
Buitenunit					
Voeding		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau		dB	59	61	61
Geluidsdruk niveau		dB(A)	47	48	48
Opgenomen stroom	max.	A	7,2	7,2	9,8
Afzekerwaarde			B16	B16	B16
Netto-afmetingen	b x d x h	mm	800x275x553	800x275x553	800x275x553
Nettogewicht		kg	29	31,5	31,5
Type compressor			Enkelvoudige roterende inverter		
Merk compressor			Panasonic	Hitachi	
Technische gegevens					
Koelmiddel			R32	R32	R32
Diameter vloeistofleiding	Ø	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diameter gaszijde	Ø	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Leidinglengte zonder bijvulling		m	7	7	7
Maximale lengte leiding		m	15	15	15
Maximale hoogte leiding		m	10	10	10
Vulling koudemiddel		kg	0,65	0,94	0,94
		tCO <sub>2</sub> Eq	0,44	0,63	0,63
Bijvulling		g/m	20	20	20
Werkingsgebied - koeling	min. - max.	°C	21 - 35 °C (binnen)/ -10 - 43 °C (buiten)		
Werkingsgebied - verwarming	min. - max.	°C	10 - 27 °C (binnen)/ -15 - 24 °C (buiten)		